



Enzzo Industrias

www.enzzo.online

Telefono : (81) 8351 8600

Enzzo 25

Grúa Remolque de 25 Toneladas



Ficha
Técnica



Enzzo Industrias

www.enzzo.online

Especificaciones

Pluma Hidraulica con 2 secciones

- Capacidad Retraida : 50,000 Lbs
- Capacidad Extendida: 18,000 Lbs
- Extensión Máxima : 134"
- Altura máxima : 223"
- 2 Cilindros de Levante
- 1 Cilindro de Extensión
- 2 Whinches planetarios de 35,000 lbs
- 2 Cables de 3/4" x 200' con gancho

Underlift Hidraulico

- Capacidad Retraido : 35,000 lbs
- Capacidad Extendido : 16,000 lbs
- Extensión máxima : 132"
- Extensión Retraido : 60"
- Cilindro de Inclinación
- Cilindro de Extensión
- 4 Diferentes Juegos de Horquillas

Estabilizadores Hidráulicos traseros

- 2 Cilindros Hidráulicos

Sistema Hidráulico completo

- Toma de Fuerza
- Bomba Hidráulica
- Valvulas de seguridad en cilindros
- Block de Valvulas
- Mangueras y conexiones

Carrocería

- Fabricación modular en acero
- 2 Cajones Horizontales
- 4 Cajas Verticales
- Luz led en cajas
- Portatorreta tubular

Sistema Electrico

- Torreta LED marca ECCO
- 2 Minitorretas LED
- Arness Electrico
- Caja de control
- Plafonería LED
- Alarma de Reversa

Accesorios

- 2 Cadenas de 1/2" con gancho de amarre y seguro en 20' de largo
- 2 Cadenas de 1/2" con ganchos de amarre abierto en 10' de largo.

- Pintura en fondo Gris

Requisitos de Instalación

- PBV Minimo requerido : 54,000 lbs
- CT Requerido : 185"
- Volado trasero Requerido: 95"
- Acorazado







13 años en la
industria
manufacturera
+
50 años en la
industria de
servicios